



Thuja - Vedligeholdelsesvejledning

Rengøring:

- **Regelmæssigt:** Fej eller skyl flader for snavs, blade og grene, så fugt ikke samler sig.
- **Mild vask:** Brug lunkent vand og mild sæbe til at fjerne pletter eller alger. Undgå højtryksrenser direkte på træet, da det kan beskadige fibrene og forårsage sprækker.

Beskyttelse:

- **Naturlig modstandsdygtighed:** Thuja tåler regn og fugt pga. naturlige olier. Farven vil med tiden falme og blive grå.
- **Behandling med olie eller træbeskyttelse:** Olier træet med udendørs træolie hvert 1-2 år. Sørg for at overfladen er ren og tør, inden olien påføres. Brug pensel eller klud til at fordele olien jævnt og tør overskydende olie af.

Forebyggelse af fugt- og rådskader:

- Sørg for god ventilation og luft, og undgå, at vand står på flader.
- Undgå direkte jordkontakt. Brug evt. stolpesko eller læg afstandsstykker under stolper eller brædder.

Slitage og reparation:

- **Rids eller revner:** Slib forsigtigt med fint sandpapir og påfør olie for at forsegle.
- **Råd eller svamp:** Fjern angrebet træ og behandle med udendørs træbeskyttelse.
- **Skadedyr:** Tjek for borebiller eller andre træskadedyr. Herefter behandles med insektmiddel ved behov.

Årlig vedligeholdelsesrutine:

- **Forår:** Rengør, fjern snavs og alger. Inspicer for skader.
- **Sommer:** Eventuelt påfør olie, især efter rengøring.
- **Efterår:** Fjern blade, og tør flader af. Kontroller fugt og revner.
- **Vinter:** Fjern evt. tung sne. Hvis muligt beskyt udsatte konstruktioner med fiberdug eller lign.