



Eg - Vedligeholdelsesvejledning

Rengøring:

- **Regelmæssigt:** Fej eller skyl flader for snavs, blade og grene, så fugt ikke samler sig.
- **Mild vask:** Brug lunkent vand og mild sæbe til at fjerne pletter eller alger. Undgå højtryksrenser direkte på træet, da det kan beskadige fibrene og forårsage sprækker.
- **Undgå stålsvamp og stålborster:** Brug altid børster eller svampe uden jern. Selv små stålfibre, der efterlades i overfladen, giver sorte pletter i eg.

Beskyttelse:

- **Naturlig modstandsdygtighed:** Eg er et tungt og tæt løvtræ, og kernetræet er naturligt modstandsdygtigt over for fugt og råd uden nogen form for behandling. Farven vil med tiden falme og blive sølvgrå – hurtigst på flader med meget sol og regn.
- **Behandling med olie og træbeskyttelse:** Oliebehandling er valgfrit og afhænger af dine ønsker og præferencer. Det er ikke et krav. Olier træet hvert 1-2 år. Sørg for, at overfladen er ren og tør, inden olie påføres. Brug pensel eller klud til at fordele olien jævnt og tør overskydende olie af.

Tanniner og misfarvning:

- **Reaktion med jern:** Eg indeholder meget tannin, som reagerer med jern og giver blåsorte misfarvninger. Brug altid rustfrie eller syrefaste beslag, skruer og bindere.
- **Sorte pletter:** Er der først kommet sorte pletter omkring skruer eller beslag, kan de ofte fjernes med oxalsyre opløst i vand. Påfør det berørte område, lad det virke, og skyl grundigt efter. Test altid på et mindre synligt sted først.
- **Misfarvning af underlag:** Særligt de første 1-2 sæsoner skylder regnvand tanniner ud af træet og kan give brunlige striber på fx lyse fliser, sokler, murværk og glas. Skyld af med vand, inden det tørrer ind.

Forebyggelse af fugt- og rådskeader:

- Sørg for god ventilation og luft, og undgå, at vand står på flader.
- Undgå direkte jordkontakt for at forlænge træets levetid. Brug evt. stolpesko eller læg afstandsstykker under stolper eller brædder.

Slitage og reparation:

- **Revner:** Revner og lidt "liv" i brædderne er naturligt og påvirker ikke holdbarheden.
- **Råd eller svamp:** Fjern angrebet træ og behandl med udendørs træbeskyttelse.
- **Skadedyr:** Tjek for borebiller eller andre træskadedyr. Herefter behandles med insektmiddel ved behov.

Årlig vedligeholdelsesrutine:

- **Forår:** Rengør, fjern snavs og alger.
- **Sommer:** Eventuelt påfør olie, især efter rengøring.
- **Efterår:** Fjern blade, og tør flader af. Kontroller fugt og revner.
- **Vinter:** Fjern evt. tung sne. Hvis muligt beskyt udsatte konstruktioner.