



Lærk - Vedligeholdelsesvejledning

Rengøring:

- **Regelmæssigt:** Fej eller skyl flader for snavs, blade og grene, så fugt ikke samler sig.
- **Mild vask:** Brug lunkent vand og mild sæbe til at fjerne pletter eller alger. Undgå højtryksrenser direkte på træet, da det kan beskadige fibrene og forårsage sprækker.
- **Harpiksudtræk:** Lærk kan afgive harpiks, især på solvendte flader og i varme perioder. Det er helt naturligt og forsvinder af sig selv over tid. Lad harpiksen hærde, og skrab den forsigtigt af. Eventuelle rester kan aftørres med mineralsk terpentin.

Beskyttelse:

- **Naturlig modstandsdygtighed:** Lærk er et hårdt og tæt nåletræ med et højt indhold af harpiks, som gør kernetræet naturligt modstandsdygtigt over for fugt og råd. Farven vil med tiden falme og blive sølvgrå.
- **Behandling med olie eller træbeskyttelse:** Oliebehandling er valgfrit og afhænger af dine ønsker og præferencer. Det er ikke et krav. Ønsker du at bevare den varme, gyldenbrune farve, skal du bruge en pigmenteret udendørs træolie, da klar olie ikke beskytter mod UV-lys. Olier træet hvert 1-2 år. Sørg for at overfladen er ren og tør, inden olie påføres. Brug pensel eller klud til at fordele olie jævnt og tør overskydende olie af.

Forebyggelse af fugt- og rådskaader:

- Sørg for god ventilation og luft, og undgå, at vand står på flader.
- Undgå direkte jordkontakt for at forlænge træets levetid. Brug evt. stolpesko eller læg afstandsstykker under stolper eller brædder.

Slitage og reparation:

- **Rids eller revner:** Slib forsigtigt med fint sandpapir og påfør olie for at forsegle.
- **Revner:** Lærk er et livligt træ, der arbejder med vejret. Mindre tørrerevner er naturligt og påvirker ikke holdbarheden.
- **Råd eller svamp:** Fjern angrebet træ og behandle med udendørs træbeskyttelse.
- **Skadedyr:** Tjek for borebiller eller andre træskadedyr. Herefter behandles med insektmiddel ved behov.

Årlig vedligeholdelsesrutine:

- **Forår:** Rengør, fjern snavs og alger. Inspicer for skader.
- **Sommer:** Eventuelt påfør olie, især efter rengøring. Fjern evt. hærdet harpiks.
- **Efterår:** Fjern blade, og tør flader af. Kontroller fugt og revner.
- **Vinter:** Fjern evt. tung sne. Hvis muligt beskyt udsatte konstruktioner med fiberdug eller lign.